

SIRENA D'ALLARME PER ESTERNO CON LAMPEGGIANTE E MESSAGGI VOCALI

› SH424AI

Installata nei punti di maggior visibilità sulle pareti esterne, la sirena d'allarme svolge le funzioni di dissuasione attraverso l'allarme sonoro e di segnalazione visiva dell'allarme attraverso il lampeggiante allo xeno ad alta luminosità.

Attraverso l'uso di messaggi vocali, la sirena SH424AI permette inoltre la funzione di Dissuasione Progressiva Localizzata (DPL).



Compresa pila BatLi22

 TwinBand®+  TwinPower®

Funzioni

- › Mediante il potente suono emesso, i messaggi di allarme vocali progressivamente trasmessi all'esterno (Avviso, Dissuasione, Preallarme, Intrusione) ed il lampeggiante con luce stroboscopica, la sirena dissuade l'intruso e avvisa il vicinato.
- › La sirena emette un suono forte in caso di intrusione o incendio ed è dotata di luce lampeggiante arancione per facilitare la localizzazione visiva.
- › Messaggi in sintesi vocale per ritorno delle informazioni (Acceso, Spento, Anomalie, ...) dalla centrale
- › La sirena è installata con staffa di fissaggio a muro dotata di cerniera: in questo modo la sirena si apre di 45° rispetto alla base.
- › La programmazione può avvenire:
 - tramite la centrale
 - tramite la rete telefonica (ADSL o GPRS)
 - tramite un PC e il dispositivo TwinTool SH801AX per il collegamento radio con la centrale.
- › Le sirene possono essere associate ad uno o più gruppi dell'impianto.
- › La sirena può essere collegata ad un ripetitore radio.
- › Prodotto supervisionato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dell'antimanomissione).
- › Un prodotto elegante con un design moderno: le zone di fuoriuscita del suono non sono visibili.
- › Avviso di protezione attiva in presenza di rivelatori ritardati.
- › La dissuasione progressiva è possibile quando un intruso è all'interno dell'area protetta con 4 livelli di allarme:
 - Avviso
 - Dissuasione
 - Preallarme
 - Intrusione.
- › Possibilità di associare un messaggio con voce preregistrata ad ogni livello di dissuasione progressiva.
- › E' possibile prolungare l'attivazione del lampeggiante in seguito a un'intrusione secondo le seguenti modalità:
 - nessuna estensione di attivazione
 - 2 h
 - 48 h.
- › Autoprotetto contro l'apertura e il distacco.
- › Durata del suono da 20 a 180 secondi.
- › Livello acustico: 108 dB a 1 metro misurabili secondo la Norma EN 50131-4.
- › Utilizzo esterno.



Caratteristiche tecniche

- › Alimentazione con 1 pila al litio 2 x (3,6 V - 13 Ah) BatLi22 (in dotazione)
- › Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand®
- › Autocontrollo dello stato della batteria
- › 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso
- › Riporti con segnalazioni sonore, vocali e con lampeggiante sui comandi di Acceso e Spento con regolazione del volume
- › Messaggi vocali disponibili in 6 lingue (Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Olandese)
- › La sirena è autoprotetta:
 - contro le aperture
 - contro le rimozioni
 - contro i tentativi di disturbo radio
- › Durata del suono: da 20 a 180 secondi
- › Modalità del suono:
 - Intrusione: modulazione esterna
 - Fuoco: modulazione specifica o alternato suono per il fuoco e notifica vocale
- › Durata del lampeggiante: 15 minuti
- › Livello acustico: 109 dB ad 1 metro misurabili in accordo alla Norma EN50131-4
- › Grado di protezione: IP54 - IK08
- › Temperatura di funzionamento: da - 25 °C a + 70 °C
- › Dimensioni (L X A X P): 248 x 248 x 84 mm
- › Peso con le pile: 2,5 kg